

# Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TS AF 68

**Вязкость: 68**

**Минеральное**



## **20 литров**

Артикул:

**1323126-020**

Артикул:

1323126-020-01-999



## **60 литров**

Артикул:

**1323126-060**

Артикул:

1323126-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:

**1323126-208**

Артикул:

1323126-208-01-999

## Характеристики

| Наименование                | Значение   | Аудит           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям   | MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434 |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2  |                 |
| Плотность при 20°C          | 866.1 г/см <sup>3</sup>                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желто-коричневый   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 9.1 мм <sup>2</sup> /с                                       | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 68.1 мм <sup>2</sup> /с                                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 108  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -24 °C   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 249 °C   | DIN EN ISO 2592 |