

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikol HLP-D 22

Вязкость: 22

Минеральное



5 литров

Артикул:
1323303-005



20 литров

Артикул:
1323303-020
Артикул:
1323303-020-01-999
Штрих-код:
4014835760523



20 литров, есобох

Артикул:
1323303-B20



208 литров

Артикул:
1323303-208
Артикул:
1323303-208-01-999
Штрих-код:
4014835760585



1000 литров

Артикул:
1323303-700

RAVENOL HLPD 22 Hydraulikol – гидравлическое масло на основе минерального базового масла высшего качества с применением запатентованной технологии гидроочистки и с дополнительными детергентными присадками.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и специальную высокостабильную противоизносную присадку для гидравлических систем. Использование современных технологий присадок придает маслам исключительную стабильность против воздействия температуры и окислителей.

В присутствии воды масла демонстрируют отличную фильтруемость, пониженную склонность к гидролизу и хорошее водоотделение. Масла **RAVENOL HLPD 22 Hydraulikoel** обладают исключительной стабильностью в присутствии воды и отличной фильтруемостью. Масла обеспечивают прекрасную защиту от ржавчины и коррозии и быстрое воздухоотделение, предотвращающее образование пены.

Гидравлические масла **RAVENOL HLPD 22 Hydraulikoel** применяются в гидравлических системах строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем.

Применение **HLPD 22 Hydraulikol** обеспечивает:

- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Превосходную защиту от износа и предотвращение образования пены
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Превосходную защиту от коррозии даже при поглощении влаги

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям | Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0 | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2 | |
| Плотность при 20°C | 849 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 4.6 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 23 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 120 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 200 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1323303-005-01-999 | |